

自动马歇尔击实仪



76-B4442 含模具

基本描述

该装置自动压紧样品，并在完成预设次数的击实后停止。所有的运动部件都在安全保护装置内，当击实仪打开时，安全保护装置会自动停止，控制面板上安装有紧急停止红色按钮，均符合 CE 规定。

该击实仪配有完整的木制底座。ASTM 马歇尔击实仪只适用于 4 英寸模具(见 76-B444X 型号)， 6 英寸和 4 英寸模具(见 76-B446X 型号)。

76-B446X 马歇尔击实仪提供完整的 6 英寸夯锤套装，而 4 英寸套装必须单独提供。

所有型号，模具必须单独订购。见附件。

主要特征

- 两个版本都具有自动控制和可靠的夯锤提升装置
- 128×80 像素高分辨率图形显示，6 键膜键盘
- 配有降噪柜
- CE 版本配有操作人员保护和紧急停止按钮的安全防护装置

标准

ASTM D1559 | ASTM D5581 | AASHTO T245 | ASTM D6926

规格

型号	76-B4442 76-B4443 76-B4444	76-B4462 76-B4463 76-B4464
额定功率	800W	2000W
击实频率(下降次数/分钟)	55±5	55±5
击实面直径	98.5mm	149.4mm
夯锤重量	4536±9g	10.21±0.01kg
下降高度	457±3mm	457±2mm
整体尺寸	385×470×1867mm	423×578×1861mm
大约重量	150kg	170kg



76-B4442



76-B4442 试模夹具细节



76-B4000/CB 型 ASTM 和 EN 自动马歇尔击实仪的降噪安全柜

产品

76-B4442

马歇尔自动击实仪，适用于 4 英寸模具，符合 ASTM D1559, D6926 和 AASHO T245。用户界面：大尺寸图形显示和薄膜键盘。230V，50Hz，1 ph。

76-B4443

马歇尔自动击实仪，适用于 4 英寸模具，符合 ASTM D1559, D6926 和 AASHO T245。用户界面：大尺寸图形显示和薄膜键盘。220V，60Hz，1 ph。

76-B4444

马歇尔自动压实机，适用于 4 英寸模具，符合 ASTM D1559, D6926 和 AASHO T245。用户界面：大尺寸图形显示和薄膜键盘。110V，60Hz，1 ph。

76-B4462

马歇尔自动击实仪适用于 6 英寸和 4 英寸模具，符合 ASTM D5581。用户界面：大尺寸图形显示和薄膜键盘。满足 6 英寸夯锤套装。4 英寸夯锤套装和模具不包括在内，要单独购买。230V，50Hz，1 ph。

76-B4463

马歇尔自动击实仪适用于 6 英寸和 4 英寸模具，符合 ASTM D5581。用户界面：大尺寸图形显示和薄膜键盘。满足 6 英寸夯锤套装。4 英寸夯锤套装和模具不包括在内，要单独购买。220V，60Hz，1 ph。

76-B4464

马歇尔自动击实仪适用于 6 英寸和 4 英寸模具，符合 ASTM D5581。用户界面：大尺寸图形显示和薄膜键盘。满足 6 英寸夯锤套装。4 英寸夯锤套装和模具不包括在内，要单独购买。110V，60Hz，1 ph。

配件和耗材

33-T3712/CB

用于 CBR-Proctor 通用型击实仪 33-T371X 系列和马歇尔击实仪 76-B444X、B443X、B446X 系列的降噪柜

76-B4460/1

用于 6 英寸和 4 英寸马歇自动击实仪 76- B446X 系列的 4 英寸夯锤套装



欧美大地仪器设备中国有限公司
EARTH PRODUCTS CHINA LIMITED (EPC)
欧美大地科技集团成员 Member of Earth Technologies Group
<http://www.epc.com.hk> <http://www.epccn.com>

诚实 · 专业 · 创新 · 共享
全国统一客服热线：400-700-9998
E-mail: marketing@epc.com.hk



香港 广州 北京 上海 南京 武汉 成都 西安 沈阳 福州 济南 深圳